

NEW

AQUARIA 18 P

AQUARIA 18 P Code 01969



FUNKTIONEN

- Entfeuchtungskapazität: 18 lt/24h
- Fassungsvermögen Tank: 5,5 lt
- Digitalsteuerung
- Anzeige von Luftfeuchte und Raumtemperatur am digitalen Display
- Manuell einstellbarer Hygrostat (20%-90% r.F.)
- AUTO-Funktion: hält die relative Luftfeuchte im Behaglichkeitsbereich (60% r.F.)
- Timer zur Ein- und Ausschaltung 1-24h
- Sleep-Funktion: minimale Gebläsegeschwindigkeit
- Turbo-Funktion: höchste Gebläsegeschwindigkeit
- Kontinuierliche Kondensatabführung (unabh. von gemessener Feuchte)
- Automatische Abschaltung bei vollem Tank
- Auto-Restart-Funktion
- Automatische Abtaufunktion
- Staubfilter
- Aktivkohlefilter
- Max. Raumvolumen: 80 m³



INTEGRIERTER TIMER

Automatisches Ein- und Ausschalten von 1 bis 24 Stunden.



DIGITALES BEDIENPANEL

LED-Display und digitale Steuerungen.



LAUNDRY MODE

Zum schnellen Wäschetrocknen.




HÖCHSTE FUNKTIONALITÄT

Ausgestattet mit Griff und Räder für leichteren Transport.



FEUCHTIGKEITSEINSTELLUNG

Personalisierbarer Komfort, manuell oder automatisch.



PURE SYSTEM

Staubfilter und Aktivkohlefilter, für bessere Luftqualität.

**Erhältlich
ab Februar**

AQUARIA 18 P

	Code	01969
	EAN	8021183019698
Entfeuchtungsleistung (2)	l/24h	18
Heizleistung	W	-
Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb	W	210
Nennaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (1)	A	1,4
Max. Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (2)	W	240
Max. Aufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (2)	A	1,5
Max. Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (ULU)	W	270
Schutzart		IP 20
Gebläsegeschwindigkeit		2
Tankkapazität	l	5,5
Luftdurchsatz (max.)	m ³ /h	160
Produktabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe mit Rädern)	mm	335 x 587 x 240
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	384 x 645 x 294
Betriebsgeräusch	dB(A)	≤45
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	15
Gewicht (mit Verpackung)	kg	16,5
Kühlgas	Type	R290
Erderwärmungspotenzial GWP	kg CO ₂ eq.	3
Erderwärmungspotenzial	Tonn. CO ₂ eq.	-
Kältemittelfüllung	kg	0,08
Min. Raumgröße für Installation, Betrieb und Lagerung	m ²	4,00
Stecker		SCHUKO
Anschlusswerte	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Anschlussspannung min./max.	V	207- 254
CE-Konformitätskennzeichen		CE
Zertifizierungsstellen		TUV SUD-GS
Luftfilter		✓
Aktivkohlefilter		✓
Betrieb mit kontinuierlicher Abführung		✓
Elektronischer Hygrostatregler		✓
Anzeige der Raumfeuchtigkeit		✓
Anzeige der Raumtemperatur		✓
Tank voll-Anzeige		✓
Timer-Funktion		✓
Laundry-Funktion		✓
Abtauvorrichtung		✓

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C - 60% RH)

(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C - 80% RH)