

UNICO® AIR


UNICO AIR 8 SF Cod. 01503

UNICO AIR 8 HP Cod. 01504

Das schmalste und leistungsfähigste Klimagerät aller Zeiten **ohne Außengerät.**



Unico Air ist Sieger des GOOD DESIGN AWARD. GOOD DESIGN wurde 1950 in Chicago ins Leben gerufen und ist der älteste und anerkannteste internationale Wettbewerb für Design-Exzellenz.



Design by Sara Ferrari

EIGENSCHAFTEN

Kapazität: 1.8 kW
Verfügbare Ausführungen: SF (nur Kühlung) - HP (Wärmepumpe)
Doppelte Klasse **A**
Kältemittelgas R410A**
Einbauflexibilität
Einfacher Einbau: Unico lässt sich in wenigen Minuten von innen installieren
Wandinstallierte Wireless Control (optional)
Große Klappe für einheitliche Luftverteilung im Raum
Multifunktions-Fernbedienung
24-Stunden-Timer

FUNKTIONEN

- Reiner Lüfterbetrieb**
- Reiner Entfeuchtungsbetrieb**
- Auto-Modus:** ändert Parameter je nach Raumtemperatur.
- Schlafmodus:** erhöht die eingestellte Temperatur nach und nach und reduziert Geräuschemission für Wohlbehagen in der Nacht.

REDUZIERTER GITTERGRÖSSE Ø 16 CM




SILENT SYSTEM

Bis zu 10% leiser bei Mindestdrehzahl.
Schalldruck nur **27 dB (A)***




SLIM DESIGN

Die gesamte Technologie von Unico in nur 16 cm Dicke.



PURE SYSTEM 2

Ein Multi-Filter-System, das einen elektrostatischen Filter (zur Beseitigung kleiner Partikel wie Rauch, Staub, Pollen und Tierhaare, um allergischen Reaktionen vorzubeugen) mit einem Aktivkohlefilter kombiniert, der unangenehme Gerüche beseitigt und schädliche Gase inaktiviert).



UNICO AIR				
	A	B	C	Gewicht kg
mm	978	164	491	37



WÄRMEPUMPE

Wärmepumpen-Klimagerät.
Dank dieser Funktion können Sie die klassische Heizung in der Zwischensaison ersetzen oder unterstützen.

* Messung in halb-schalltotem Raum im Abstand von 2 m, reiner Lüfterbetrieb

** hermetisch versiegelte Ausrüstung, die fluoridierte Gase mit einem Treibhauspotential von GWP = 2088 enthält

			UNICO AIR 8 SF	UNICO AIR 8 HP
Produktcode			01503	01504
Heizkraft (min/max)		kW	-	-
Kühlkraft (min/max)		kW	-	-
Nominale Kühlleistung (1)	P rated	kW	❄️ 1,8	❄️ 1,8
Nominale Heizleistung (1)	P rated	kW	-	🔥 1,7
Nominale Stromverbrauch für Kühlung (1)	PEER	kW	0,7	0,7
Nominale Aufnahme für Kühlung (1)		A	3,1	3,1
Nominale Stromverbrauch für Heizung (1)	PCOP	kW	-	0,5
Nominale Aufnahme für Heizung (1)		A	-	2,5
Nominale Energiewirkungsgrad (1)	EERd		2,6	2,6
Nominale Wirkungsgrad (1)	COPd		-	3,1
Energieeffizienzklasse beim Kühlen (1)			A	A
Energieeffizienzklasse beim Heizen (1)			-	A
Energieverbrauch im Modus „Thermostat aus“	PTO		14,0	14,0
Energieverbrauch im Modus „Standby“ (EN 62301)	PSB		0,5	0,5
Energieverbrauch für Doppelrohrgeräte (1) Kühlung	QDD	kWh/h	0,7	0,7
Energieverbrauch für Doppelrohrgeräte (1) Heizung	QDD	kWh/h	-	0,5
Versorgungsspannung		V-F-Hz	230-1-50	230-1-50
Versorgungsspannung Minimum/Maximum		V	198 / 264	198 / 264
Maximaler Stromverbrauch im Kühlbetrieb (1)		kW	-	-
Maximale Aufnahme im Kühlbetrieb (1)		A	-	-
Maximaler Stromverbrauch im Heizbetrieb (1)		kW	-	-
Maximale Aufnahme im Heizbetrieb (1)		A	-	-
Maximaler Stromverbrauch bei Heizung mit elektrischem Widerstand		kW	-	-
Maximale Aufnahme bei Heizung mit elektrischem Widerstand		A	-	-
Entfeuchtungsleistung		l/h	0,6	0,6
Luftdurchsatz in Kühlumgebung (max/med/min)		m³/h	215/180/150	215/180/150
Luftdurchsatz in Heizumgebung (max/med/min)		m³/h	-	215/180/150
Luftdurchsatz mit elektrischem Widerstand in Heizumgebung		m³/h	-	-
Externer Luftdurchsatz bei Kühlbetrieb (max/min)		m³/h	380	380
Externer Luftdurchsatz bei Heizbetrieb (max/min)		m³/h	-	380
Interne Lüftungsgeschwindigkeit			3	3
Externe Lüftungsgeschwindigkeit			1	1
Durchmesser Wandbohrungen		mm	162	162
Elektrischer Widerstand Heizung			-	-
Maximaler Bereich Fernbedienung (Abstand/Winkel)		m / °	8 / ±80°	8 / ±80°
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (ohne Verpackung)		mm	978 x 491 x 164	978 x 491 x 164
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (mit Verpackung)		mm	1060 x 595 x 250	1060 x 595 x 250
Gewicht (ohne Verpackung)		Kg	37	37
Gewicht (mit Verpackung)		Kg	41	41
Schalldruck (Min Max) (2)		dB(A)	🔊 27-38	🔊 27-38
Schalldruckpegel (nur intern) (EN 12102)	LWA	dB(A)	53	53
Durch Abdeckungen gewährter Schutzgrad			IP 20	IP 20
Kältemittelgas*		Type	R410A	R410A
Treibhauspotential	GWP	kgCO2 eq.	2088	2088
Kältemittelgasfüllung		kg	0,48	0,48
Maximaler Betriebsdruck		MPa	3,70	3,70
Stromkabel (Nr. Pole je Querschnitt mm²)			3 x 1,5	3 x 1,5

GRENZEN DER BETRIEBSBEDINGUNGEN

Innenbereiche Umgebung Temperatur	Höchsttemperatur im Kühlbetrieb	DB 35°C - WB 24°C
	Mindesttemperatur im Heizbetrieb	DB 18°C
	Höchsttemperatur im Heizbetrieb	DB 27°C
	Mindesttemperatur im Heizbetrieb	-
Außenbereiche Umgebung Temperatur	Höchsttemperatur im Kühlbetrieb	DB 43°C - WB 32°C
	Mindesttemperatur im Heizbetrieb	DB -10°C
	Höchsttemperatur im Heizbetrieb	DB 24°C - WB 18°C
	Mindesttemperatur im Heizbetrieb	DB -15°C

(1) Prüfbedingungen: Angaben gemäß Verordnung EN14511 - HEIZMODUS: Temperatur: Außen DB 7°C / WB 6°C; Innen DB 20°C / WB 15°C

KÜHLMODUS: Temperatur: Außen DB 35°C / WB 24°C; Innen DB 27°C / WB 19°C

(2): Daten Prüfbescheinigung in halb-schalltotem Raum im Abstand von 2 m, minimaler Geräuschpegel nur mit Lüftung.

- Bei Einhaltung des gleichen Abstands von Mitte zu Mitte der Eingangs- und Ausgangsöffnungen und Wahrung der Möglichkeit einer Installation mit Öffnungen mit einem Durchmesser von 162 mm können die Modellreihen Unico Smart

Unico Inverter und Unico Act problemlos die vorher installierten Modelle Unico Star und Unico Sky ersetzen.

* hermetisch versiegelte Ausrüstung, die fluorierte Gase mit einem Treibhauspotential von GWP = 2088 enthält