

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner



ARGO ORION PLUS

ARGO ORION PLUS è il climatizzatore dal design contemporaneo, impreziosito dalla fascia argento del pannello frontale extra-lucido, è il risultato di contaminazione tra il mondo del fashion e dell'interior design. ARGO ORION PLUS grazie all'efficiente pompa di calore è utile tutto l'anno.

ARGO ORION PLUS is the air conditioner with a contemporary design. The glossy front panel, highlighted by a silver belt, is the results of fashion and interior design contaminations. Thanks to its heat pump, ARGO ORION PLUS is useful all year round.

Funzione "Filter reset" garantisce un'ottima qualità dell'aria, il climatizzatore segnala quando è ora di pulire il filtro dell'aria.



"Filter reset" function guarantees excellent air quality, the air conditioner indicates when to clean the air filter.




Pannello comandi digitale con display a LED
Digital control panel with LED display



Flap motorizzato
Auto-opening flap



Cura dei dettagli
Attention to details



Dimensioni
Dimensions



POTENZA E DESIGN CONTEMPORANEO

- > Flap superiore motorizzato, con ampia oscillazione automatica, gestibile anche con telecomando
- > Pannello comandi digitale e display a LED
- > Telecomando multifunzione con display digitale
- > Timer digitale di accensione e spegnimento programmabile (24h)
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione e Riscaldamento
- > Funzione "Swing": oscillazione automatica flap mandata aria o selezione posizione fissa
- > Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Funzione di "Auto-diagnosi": mostra errori sul display, semplificando le operazioni di manutenzione
- > Funzione "Filter reset": Il climatizzatore segnala quando pulire il filtro dell'aria
- > Ventilatore a 3 velocità (bassa, media, alta) + Auto
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali
- > Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi

CONTEMPORARY DESIGN AND POWER

- > Top motorized flap with wide automatic swinging, adjustable also by remote control
- > Digital control panel and LED display
- > Multifunctional remote control with LED display
- > Digital programmable ON/OFF timer (24h)
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification and Heating
- > "Swing" function: automatic oscillation or fixed position
- > "Sleep" function: comfort during your sleeping
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > "Auto-diagnosis" function, showing errors on display, making it easier troubleshooting
- > "Filter reset" function: the air conditioner indicates when to clean the air filter.
- > 3 speed fan (low, medium, high) + Auto
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multi-directional wheels and side handles
- > Exhaust hose, window adapter and kit for fixed window installation included

EAN 8013557618873

MODELLO / MODEL	ARGO ORION PLUS		
		FREDDO COOLING	CALDO HEATING
POTENZA MAX. IN FREDDO (35°C; 80% U.R.) / MAX COOL. CAP. (35°C; 80% R.H.) POTENZA MAX. IN CALDO / MAX. HEAT. CAP.	BTU/H	13.000	10.000
POTENZA NOM. IN FREDDO (35°C/24°C) / RATED COOL. CAP. (35°C/24°C) POTENZA NOM. IN CALDO (20°C/ 12°C) / RATED HEAT. CAP. (20°C/ 12°C)	KW	3,4	2,7
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A	A+
EER / RATED EER - COP / RATED COP	KW/KW	2,6	2,80
PORTATA D'ARIA MAX. (B.-M.-A.) / MAX AIR FLOWRATE (L.-M.-H.)	M³/H	350	
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	30	-
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	3 + AUTO	
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	48-50-52	
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	64	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50	
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	1,280	0,970
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	1,3	1,0
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	ND/NA	
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,38	
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R290	
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KG CO ₂ EQ.	3	
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,21/0,00063	
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE (INTERNO-ESTERNO) / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER (INNER-OUTER)	MM	140-150	
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5	
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	33,5	
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	710/476/385	