

CE geprüft!



Typ:	Marderschutz MS Ultra Power Home
Betriebsspannung:	12 Volt DC
Stromaufnahme:	max. 5 mA
Integrierte Sicherung:	0,5 A, träge
Frequenz:	20 – 40 kHz
Schalldruck:	110 dB
Befestigungsmaterial:	Wandhalterung (im Lieferumfang enthalten)



Frequenzmodulierter Ultraschall vertreibt Marder zuverlässig!

Die hochfrequenten Ultraschalltöne des MS Ultra Power Home sind für Marder ohrenbetäubend laut. Die schrillen Intervall-Töne erschrecken und vertreiben die sensiblen Tiere, fügen Ihnen aber keinen Schaden zu. Für den Menschen sind die Ultraschallsignale dagegen nicht wahrnehmbar. Dank elektronischer Frequenzänderungen ist eine Gewöhnung der Marder ausgeschlossen. Einmal an Haus, Boot, Carport oder Solaranlage befestigt, schützt der MS Ultra Power Home dauerhaft vor Biss-Attacken der kleinen Plagegeister.



Gehäuse oder Verguss des MS Ultra Power Home dürfen nicht geöffnet werden. Das Gerät darf nur mit vorgeschriebener Spannung betrieben werden. Auf kurze Distanz kann die Schalleinwirkung zu Schädigungen des Gehörs führen. Das Gerät darf nicht in bewohnten Räumen oder z. B. im Bereich spielender Kinder betrieben werden. Der MS Ultra Power Home ist im Außenbereich vor Schmutz, Wasser und extremer Hitze einwirkung zu schützen (z. B. Dach). Das Netzteil ist zusätzlich vor Feuchtigkeit und Nässe zu schützen.

Montageschritte:

Lautsprecher strahlt direkt auf den zu schützenden Bereich. Wandhalter an geeigneter Stelle festschrauben. Stativteller abschrauben und durch Kabelbinder ersetzen (siehe Abbildung). Danach das Gerät mit Kabelbinder am Stativ befestigen (Siehe Abbildung). Nach Montage den Lautsprecher in gewünschte Abstrahlrichtung drehen und Flügelschrauben anziehen. Gerät mit Netzteil verbinden. Blinkende Leuchtdiode signalisiert den Betrieb.

Fehlerbehebung: Falls die Leuchtdiode nicht blinkt: Funktion des Netzteils überprüfen.



SONOTEC

SONOTEC Ultraschallsensorik Halle GmbH
Nauendorfer Straße 2, 06112 Halle (Saale)
www.sonotec.de