



TECHNISCHE DATEN MOBILES KLIMAGERÄT

TYP		51QPD009NS	51QPD012NS
Kühlleistung	KW	2,6	3,5
Heizleistung	KW	2,5	2,9
EER	W/W	2,6	2,6
COP	W/W	2,6	2,6
Energieeffizienzklasse		A/A+	A/A+
Spannungsversorgung	Ph-V-Hz	1PH,220-240V~,50Hz	1PH,220-240V~,50Hz
Nennleistungsaufnahme (kühlen)	W	1010	1350
Nennstromaufnahme (kühlen)	A	4,4	5,9
Maximale Leistungsaufnahme (heizen)	W	955	1130
Maximaler Betriebsstrom (heizen)	A	4,2	5
Entfeuchtung	L/h	1	1,2
Nennleistungsaufnahme	W	1200	1600
Nennstrom	A	6,1	8
Anlaufstrom	A	17	25
Luftstrom (innen)	m ³ /h	380	380
Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig)	dB(A)	52/50/48	52/50/48
Schallleistungspegel	dB(A)	64	65
Leistungsaufnahme Stand-By	W	0,5	0,5

Kältemittel		R410A	R410A
GWP		2088	2088
Kältemittelfüllmenge	kg	0,42	0,44
Auslegungsdruck	MPa	4,2/1,5	4,2/1,5
Steckeranschluss		1,0x3/VDE	1,5x3/VDE
Regelungsart		Fernbedienung	Fernbedienung
Betriebstemperatur (innen)		17-35/5-30	17-35/5-30
Einsatzbereich	m ²	13-22	16-23
Abmessungen (BxTxH)	mm	466x397x765	466x397x765
Verpackung (BxTxH)	mm	515x443x880	515x443x880
Gewicht (netto/brutto)	kg	30,5/34,5	34/38,8