



# halo

Mit seinem zeitgemäßen, dezent ästhetischen Design und seiner Leistungsfähigkeit ist die zweite Generation des Halo das vielseitigste Klebefoliengerät für Einsatzmöglichkeiten in vielen gewerblichen Bereichen. Halo wird als schlankes 15, 30 oder 45 Watt Modell angeboten und ist ideal zur professionellen Fluginsektenkontrolle geeignet sowohl für kleine als auch für große Bereiche.

Die zweite Generation Halo bietet vielseitige Montagemöglichkeiten. Das Gerät kann an der Wand horizontal oder vertikal angebracht werden sowie freistehend mittels der speziell designten Füße aufgestellt werden. Die kompakte 15 Watt Version kann diskret über Türen oder in Bereichen mit wenig Platz installiert werden.

Der zweite Generation des Halo ist nun noch schneller und einfacher in der Wartung: Über die herunterklappbare Frontklappe können die UV-Röhren und Starter ausgetauscht werden. Die Klebefolien kann nun waagrecht von beiden Seiten des Gerätes getauscht werden. Der Halo ist mit hochwirksamen 15 Watt UV-Röhren bestückt, so dass nur eine Röhre für alle Modelle benötigt wird.



ARTIKELNUMMER	HL15
PRODUKTBEZEICHNUNG	Halo 15
ABMESSUNGEN (MM) H x B x T	248 x 588 x 118
WIRKUNGSBEREICH (m <sup>2</sup> )	40
UV-RÖHREN	1 X TPX15-18
KLEBEFOLIEN	GB015 (Schwarz)
GEWICHT (KG)	4.5



ARTIKELNUMMER	HL45
PRODUKTBEZEICHNUNG	Halo 45
ABMESSUNGEN (MM) H x B x T	404 x 588 x 118
WIRKUNGSBEREICH (m <sup>2</sup> )	120
UV-RÖHREN	3 X TPX15-18
KLEBEFOLIEN	GB012 (Schwarz) GB011 (Gelb)
GEWICHT (KG)	6.5




ARTIKELNUMMER	HL2X30
PRODUKTBEZEICHNUNG	Halo 2X30
ABMESSUNGEN (MM) H x B x T	404 x 588 x 236
WIRKUNGSBEREICH (m <sup>2</sup> )	160
UV-RÖHREN	4 X TPX15-18
KLEBEFOLIEN	GB012 (Schwarz) GB011 (Gelb)
GEWICHT (KG)	11.4

WIRKUNGSBEREICH  
**40-120 m<sup>2</sup>**

EINSATZGEBIETE

Gewerbliche Küchen  
+Lebensmittelindustrie  
+Öffentliche Bereiche



## EIGENSCHAFTEN



Hohe Wirksamkeit kombiniert mit zeitgemäßer, diskreter Ästhetik für eine Vielzahl von Anwendungen

Seitlicher Zugang zu der Klebefolie für schnelle und einfache Wartung

herausnehmbare Aluminium Auffangschale

Lichtauslassklappen für maximale Lichtausgabe bzw. Verfärbungsschutz für UV-empfindliche Oberflächen und als Schutz gegen das Eindringen von Staub.

Kompaktes 15 Watt Gerät für Bereiche mit wenig Platz

Werkzeugfreier Zugang für schnellen und einfachen Röhren- und Klebefolienwechsel

Leistungsstarke UV-Röhren

Konzipiert für den Einsatz mit GLUPAC<sup>®</sup> Pheromon getränkten, UV-stabilen Klebefolien

45 Watt Halo Aqua Gerät für gefährliche und sensible Bereiche erhältlich, siehe Seite 44

Unabhängig getestet und zertifiziert nach RoHS und allen relevanten europäischen Standards

Empfohlen vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e.V.

ARTIKELNUMMER	HL30
PRODUKTBEZEICHNUNG	Halo 30
ABMESSUNGEN (MM) H x B x T	404 x 588 x 118
WIRKUNGSBEREICH (m <sup>2</sup> )	80
UV-RÖHREN	2 X TPX15-18
KLEBEFOLIEN	GB012 (Schwarz) GB011 (Gelb)
GEWICHT (KG)	5.7



WIRKUNGSBEREICH

**80 m<sup>2</sup>**

EINSATZGEBIETE

Gewerbliche Küchen  
+Lebensmittelindustrie  
+Öffentliche Bereiche